




FAG

HC71920-E-T-P4S-UL

角接触球轴承

技术信息



您当前的产品型号

接触角	E	接触角25°
润滑剂	不带	
密封	不带	
外形	Standard	
保持架	T	层压织物保持架
公差等级	P4S	公差等级P4s，FAG标准高于P4，符合DIN 620
轴承组布置	U	单轴承
预载荷	L	轻预紧

主要尺寸和性能数据

d	100 mm	内径
D	140 mm	外径
B	20 mm	宽度
C _r	27,000 N	基本额定动载荷, 径向
C _{0r}	21,200 N	基本额定静载荷, 径向
C _{ur}	1,560 N	疲劳极限载荷, 径向
n _{G Grease}	15,000 1/min	脂润滑极限转速
n _{G Oil}	24,000 1/min	油润滑极限转速
≈m	0.785 kg	重量



安装尺寸

d _a	107 mm	轴挡肩直径
d _a	h12	轴挡肩游隙直径
D _a	133 mm	外圈挡肩直径
D _a	H12	外圈游隙挡肩直径
r _a max	0.6 mm	最大凹穴半径
r _{a1} max	0.6 mm	最大凹穴半径
E _{tk} min	115.2 mm	最小注入节圆直径
E _{tk} max	116.9 mm	最大注入节圆直径
E _{tk1} min	112.3 mm	最小注入节圆直径
E _{tk1} max	116.9 mm	最大注入节圆直径
a	38 mm	压力锥顶距

尺寸

r _{min}	1.1 mm	最小倒角尺寸
r ₁ min	1.1 mm	最小倒角尺寸
α	25 °	接触角

温度范围

T _{min}	-30 °C	最低工作温度
T _{max}	100 °C	最高工作温度



附加信息

F _{VL}	109 N	轻预紧
F _{VM}	328 N	中预紧
F _{VH}	656 N	重预紧
K _{aEL}	313 N	提升力小
K _{aEM}	951 N	提升力中
K _{aEH}	1,927 N	提升力大
c _{aL}	162 N/μm	轴向刚度小
c _{aM}	239 N/μm	轴向刚度中
c _{aH}	307 N/μm	轴向刚度大

特点

-  径向载荷
-  单向的轴向载荷
-  脂润滑
-  油润滑
-  开式