




ZKLN0624-2RS-XL

推力角接触球轴承

推力角接触球轴承ZKLN..-2RS-XL，双向，无螺栓安装

X-life

技术信息



您当前的产品型号

密封	2RS	两侧接触唇式密封
公差等级	Standard	

主要尺寸和性能数据

d	6 mm	内径
	0.002 mm	螺母直径，上偏差
	-0.003 mm	螺母直径，下偏差
D	24 mm	外径
	0 mm	外径，上偏差
	-0.01 mm	外径，下偏差
B	15 mm	宽度
	0 mm	宽度，上偏差
	-0.25 mm	宽度，下偏差
C _a	7,600 N	基本额定动载荷，轴向
C _{0a}	8,500 N	基本额定静载荷，轴向
C _{ua}	520 N	疲劳极限载荷，轴向
n _{G Grease}	16,400 1/min	脂润滑极限转速
n _g	6,800 1/min	热安全工作转速
M _R	0.04 Nm	轴承摩擦力矩
≈m	37 g	重量



安装尺寸

D_{a max} 19 mm 轴承座最大直径

d_{a min} 9 mm 轴最小直径

尺寸

d₁ 14 mm 内圈挡边直径

r_{min} 0.3 mm 最小倒角尺寸

r_{1 min} 0.6 mm 最小倒角尺寸

α 60 ° 接触角

温度范围

T_{min} -30 °C 最低工作温度

T_{max} 120 °C 最高工作温度

附加信息

c_{aL} 200 N/μm 轴向刚度

c_{kL} 8 Nm/mrad 倾斜刚度

M_m 0.0044 kg*cm² 惯性力矩

2 μm 轴向跳动

ZM06 用于径向锁紧的推荐INA精密锁紧螺母

M_A 2 Nm 适用于推荐INA精密锁紧螺母的拧紧力矩

2,404 N 锁紧螺母轴向力

特点

 径向载荷

 单向的轴向载荷

 双向的轴向载荷

 终身润滑，免维护

 脂润滑

 双侧密封